

- Materiały do druku powinny być przygotowane w postaci plików PDF (separowane lub kompozytowe)
- Rozdzielczość zdjęć zawartych w plikach produkcyjnych nie powinna być niższa niż 300 dpi. Niższa rozdzielczość oznacza akceptację na obniżenie jakości danego zdjęcia.
- Elementy graficzne i zdjęcia muszą być przygotowane w przestrzeni barwnej CMYK. Elementy graficzne i zdjęcia przygotowane w innych przestrzeniach barwnych (RGB, Lab) będą konwertowane do przestrzeni CMYK - w takich przypadkach Drukarnia nie odpowiada za efekt końcowy wynikający z konwersji kolorów. Kolory dodatkowe mogą być stosowane po uzgodnieniu z Drukarnią.
- Elementy graficzne strony nie powinny zawierać dołączonych profili.
- Każda strona powinna posiadać spady o wielkości co najmniej 3 mm ze wszystkich stron.
- Ważne elementy tekstowe lub graficzne powinny znajdować się w odległości nie mniejszej niż 5 mm od linii cięcia.
- Minimalny stopień pisma drukowanego jednym kolorem wynosi: dla krojów jednoelementowych 6 pkt, dla krojów dwuelementowych 7 pkt
- Minimalny stopień pisma drukowanego więcej niż 1 kolorem lub w kontrze wynosi: dla krojów jednoelementowych 8 pkt, dla krojów dwuelementowych 10 pkt.
- Minimalna grubość linii to 0,2 pkt. Linie wykonane w więcej niż jednym kolorze lub w kontrze powinny mieć grubość minimum 0,75 pkt.
- Czarne teksty na kolorowym tle muszą być nadrukowane (opcja Overprint).
- Aby zniwelować niedokładności pasowania przy druku z użyciem kolorów dodatkowych, należy stosować zalewki (minimalne nakładanie kolorów na siebie). Zalecana wartość zalewek to 0,05 mm (0,144 pt).